QP-300 Thermal Receipt Printer Gebrauchsanweisung USB (Virtueller COM)

Installation



Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Installieren Sie Ihren Drucker auf USB (Virtual

COM)

Vergewissern Sie sich vor der Installation des Druckertreibers, dass der Drucker ordnungsgemäß an den Host-PC angeschlossen ist.



USB



So installieren Sie den Druckertreiber

 Bitte laden Sie den Treiber über den unten stehenden Link herunter.

https://www.guripos.eu/wp-content/uploads/Driver.7z

 Doppelklicken Sie auf das Symbol "SetupPRP.EXE", um die Installation zu starten.



3. Klicken Sie auf "Install", um fortzufahren.



4. Wählen Sie "USB"-Anschluss und klicken Sie auf OK, um fortzufahren..

1 6	F	PRP Series P	rinter Driver - Setup 🛛 🗕 🔍
	Printer Model		
		C	
	TYSSO PRP Series (80mm Thermal)		
		11000110100	
	Select Port		
	USB	C LPT	Printer Name PRP Thermal Printer
	C SERIAL (COM)		Set as default printer
	C TCP/IP	C UTP	OK Cancel

Hinweis: Sie können:

- a. Den Drucker in QP-300 umbenennen
- b. Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen

5. Wählen Sie "Diese Treibersoftware trotzdem installieren".



6. Der virtuelle COM-Treiber wird während des Prozesses installiert.



7. Suche nach USB-Gerät

Wenn der Drucker bereits angeschlossen ist und die nachstehende Meldung angezeigt wird, schalten Sie den Drucker Bitte aus und wieder ein, um die Installation fortzusetzen.



8. Die Installation ist abgeschlossen. Der Treiber ist erfolgreich installiert. Klicken Sie auf "Finish", um das Menü zu verlassen..

